

MINIARC 3.2i - MINIARC 4.0i



Postos portáteis de soldadura com eléctrodo revestido. Tecnologia inverter.

NOVO
DESIGN

Características e vantagens

- Leve e robusto (3,8 kg)
- Soldadura de eléctrodos rutilos, básicos, inox e especiais até 4,0 mm
- A função “Arc Force” (optimização da fusão) proporciona maior estabilidade de arco em qualquer situação
- “Hot Start” integrado para um escorvamento fácil
- Dispositivo “Anticolagem” para evitar qualquer aderência
- Fornecido com estojo pronto a usar, com todos os acessórios de soldadura
- IP 23: Adequado para intervenções no exterior





2006-893

- 1** Interruptor On / Off
- 2** Regulação de corrente de soldadura
- 3** Segurança térmica

Gerador e
Acessórios fornecidos
em Conjunto
com Mala



2006-895

Características técnicas:

	MINIARC 3.2i	MINIARC 4.0i
Primárias		
Tensão de alimentação monofásica	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Consumo efectivo	10 A	16 A
Saída		
Tensão em vazio	82 V	85 V
Corrente de soldadura	5 a 125 A	5 a 150 A
Factor de marcha (a 40 °C)	a 100 %	60 A
	a 60 %	80 A
	a 35 %	125 A a 15 % / 125 A a 25 % (a 20 °C)
Diâmetro máximo de eléctrodo	3,2 mm	4 mm
Características dimensionais		
Dimensões (L x l x h)	300 x 110 x 190 mm	365 x 145 x 230 mm
Peso líquido	3,8 kg	7 kg
Índice de protecção	IP 23	IP 23
Classe de isolamento	H	H
Normas	EN 60974.1 / EN 60970.10	EN 60974.1 / EN 60970.10

Para encomendar:

Oferta tipo (com acessórios)	W 000 260 939	W 000 260 940
Equipamento de base	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cabo primário de 2 m equipado com tomada, • 1 cabo de massa de 2 m com pinça, • 1 cabo de soldadura de 3 m com porta-eléctrodo, • 1 máscara de soldadura, • 1 picadeira escova, • 1 pacote eléctrodos rutilo, • 1 mala. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cabo primário de 3 m, • 1 cabo de massa de 3 m com pinça, • 1 cabo de soldadura de 5 m com porta-eléctrodo, • 1 bandoleira.
Opção para soldadura TIG	<ul style="list-style-type: none"> • Tocha CT 101 V 4 m Cat. no. 40 004 850. • Regulador DELTAREG Cat. no. 01 113 824. 	<ul style="list-style-type: none"> • Oferta tipo CT 101 V 4 m Cat. no. 40 004 850. • Regulador DELTAREG Cat. no. 01 113 824.
Acessórios	<ul style="list-style-type: none"> • Máscara a cristais líquidos CHAMELEON 3: - tonalidade fixa W 000 261 351 - tonalidade variável W000 261 352 	<ul style="list-style-type: none"> • Máscara a cristais líquidos CHAMELEON 3: - tonalidade fixa W 000 261 351 - tonalidade variável W000 261 352